



Última actualización: diciembre 17 de 2024

CATÁLOGO CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

—
2025



REGADERAS

GÉNESIS I



Click aquí

- Medidas regadera: 9 cm de diámetro
- Distancia de pared a regadera: 16.5 cm
- Caída del agua fija tipo lluvia
- Incluye brazo para instalación a pared
- Bola de rotación para ubicar la salida del agua en diferentes ángulos
- Filtro que evita el paso de sedimentos
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión

- Conexión: 1/2" macho
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Consumo: 5.32 L/min a 43.5 psi
- **Cumplimiento de normas: NTC 1644 y EDGE**
- **Incluye reductor de caudal PCA el cual garantiza el cumplimiento del consumo que exige norma EDGE a cualquier presión**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1430-11BC	Regadera Génesis I Bajo Consumo	Cartón Blister	12

VICO



Click aquí

- Medidas regadera: 10 cm x 10 cms
- Distancia de pared a regadera: 19 cm
- Caída del agua fija tipo lluvia
- Incluye brazo para instalación a pared
- Bola de rotación metálica para ubicar la salida del agua en diferentes ángulos
- Filtro que evita el paso de sedimentos
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión

- Conexión: 1/2" macho
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Consumo: 5.32 L/min a 43.5 psi
- **Cumplimiento de normas: NTC 1644 y EDGE**
- **Incluye reductor de caudal PCA el cual garantiza el cumplimiento del consumo que exige la norma EDGE a cualquier presión**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-8530-11BC	Regadera Vico Bajo Consumo	Cartón Blister	12

ISEO CUADRADA



Click aquí

- Medidas regadera: 21.5 cm x 21.5 cm
- Distancia de pared a regadera: 35 cm
- Caída del agua fija tipo lluvia
- Incluye tubo con extensión para mayor distancia o para instalación a techo
- Bola de rotación metálica para ubicar la salida del agua en diferentes ángulos
- Filtro que evita el paso de sedimentos

- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: 1/2" macho
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Consumo: 5.32 L/min a 43.5 psi
- **Cumplimiento de normas: NTC 1644 y EDGE**
- **Incluye reductor de caudal PCA el cual garantiza el cumplimiento del consumo que exige la norma EDGE a cualquier presión**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-8730-11BC	Regadera Iseo cuadrada	Cartón Blister	12

MONOMANDO LAVAMANOS

VIVALDI



Click aquí

- Sistema de cierre: cartucho con discos cerámicos para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Control de temperatura de una sola manija
- Cuerpo y manijas metálicas
- Altura de 18.3 cm
- Instalación de un solo hueco
- Incluye conectores
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión

- Conexión: 1/2" hembra
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Consumo: 1.76 L/min a 43.5 psi
- **Cumplimiento de normas: NTC 1644 y EDGE**
- **Incluye aireador PCA el cual garantiza el cumplimiento del consumo que exige la norma EDGE a cualquier presión**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2103-11BC	Monomando lavamanos bajo Vivaldi Bajo Consumo	Caja	12

MONOMANDO LAVAMANOS



VIVALDI

- Sistema de cierre: cartucho con discos cerámicos para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Control de temperatura de una sola manija
- Cuerpo y manijas metálicas
- Altura de 33 cm
- Instalación de un solo hueco
- Incluye conectores
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: 1/2" hembra
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Consumo: 1.76 L/min a 43.5 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644 y EDGE
- Incluye aireador PCA el cual garantiza el cumplimiento del consumo que exige la norma EDGE a cualquier presión

Click aqui

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2106-11BC	Monomando lavamanos alto Vivaldi Bajo Consumo	Caja	6



SION

- Sistema de cierre: cartucho con discos cerámicos para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Control de temperatura de una sola manija
- Cuerpo en resina de alta ingeniería y manijas metálicas
- Altura de 15.2 cm
- Instalación de un solo hueco
- Incluye conectores
- Aireador incorporado para un bajo consumo de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: hembra 1/2"
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Consumo: 1.9 L/min a 43.5 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644 y EDGE
- Incluye aireador PCA el cual garantiza el cumplimiento del consumo que exige la norma EDGE a cualquier presión

Click aqui

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2603-11BC	Monomando lavamanos bajo Sion Bajo Consumo	Caja	12



VOGA

- Sistema de cierre: cartucho con discos cerámicos para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Control de temperatura de una sola manija
- Cuerpo y manijas metálicas
- Altura de 30,6 cm
- Instalación de un solo hueco
- Incluye conectores
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: Hembra 1/2"
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Consumo: 1.67 L/min a 43.5 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644 y EDGE
- Incluye aireador PCA el cual garantiza el cumplimiento del consumo que exige la norma EDGE a cualquier presión

Click aqui

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-3703-11BC	Monomando lavamanos bajo Voga Bajo Consumo	Caja	12



VOGA

- Medidas regadera: 21.5 cm x 21.5 cm
- Distancia de pared a regadera: 35 cm
- Caída del agua fija tipo lluvia
- Incluye tubo con extensión para mayor distancia o para instalación a techo
- Bola de rotación metálica para ubicar la salida del agua en diferentes ángulos
- Filtro que evita el paso de sedimentos
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: 1/2" macho
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Consumo: 5.32 L/min a 43.5 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644 y EDGE
- Incluye reductor de caudal PCA el cual garantiza el cumplimiento del consumo que exige la norma EDGE a cualquier presión

Click aqui

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-3706-11BC	Monomando lavamanos alto Voga Bajo Consumo	Caja	5

MEZCLADORES LAVAMANOS 4"



HELVETIA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resinas de alta ingeniería
- Instalación de dos huecos
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Consumo: 1.76 L/min a 43.5 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644 y EDGE
- Incluye aireador PCA el cual garantiza el cumplimiento del consumo que exige la norma EDGE a cualquier presión

Click aqui

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-0902-11BC	Mezclador lavamanos 4" Helvetia Bajo Consumo	Caja	12

MEZCLADORES LAVAMANOS 4"



HELIX PALA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resinas de alta ingeniería
- Instalación de dos huecos
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"

- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- **Consumo: 1.76 L/min a 43.5 psi**
- **Cumplimiento de normas: NTC 1644 y EDGE**
- **Incluye aireador PCA el cual garantiza el cumplimiento del consumo que exige la norma EDGE a cualquier presión**

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1702-11BC	Mezclador lavamanos 4" Helix Pala Bajo Consumo	Caja	12

MEZCLADORES LAVAMANOS 8" PARED



PRISTINA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas metálicas
- Instalación de tres huecos
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: hembra 1/2"

- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- **Consumo: 1.91 L/min a 43.5 psi**
- **Cumplimiento de normas: NTC 1644 y EDGE**
- **Incluye aireador PCA el cual garantiza el cumplimiento del consumo que exige la norma EDGE a cualquier presión**

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2826-11BC	Mezclador lavamanos 8" pared Pristina Bajo Consumo	Caja	12

LLAVES INDIVIDUALES LAVAMANOS



HELVETIA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Instalación de un hueco
- Una sola entrada de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión

- Conexión: macho 1/2"
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- **Consumo: 1.77 L/min a 43.5 psi**
- **Cumplimiento de normas: NTC 1644 y EDGE**
- **Incluye reductor de caudal PCA el cual garantiza el cumplimiento del consumo que exige la norma EDGE a cualquier presión**

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-0900-11BC	Llave individual lavamanos Helvetia Bajo Consumo	Caja	24



HELIX PALA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Instalación de un hueco
- Una sola entrada de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión

- Conexión: macho 1/2"
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- **Consumo: 1.77 L/min a 43.5 psi**
- **Cumplimiento de normas: NTC 1644 y EDGE**
- **Incluye reductor de caudal PCA el cual garantiza el cumplimiento del consumo que exige la norma EDGE a cualquier presión**

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1700-11BC	Llave individual lavamanos Helix Pala Bajo Consumo	Caja	24

MONOMANDOS LAVAPLATOS



VIVALDI

- Sistema de cierre: cartucho con discos cerámicos para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Control de temperatura de una sola manija
- Cuerpo y manijas metálicas
- Altura de 28 cm
- Instalación de un solo hueco
- Brazo giratorio 360°
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión

- Conexión: hembra 1/2"
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Incluye conectores
- **Consumo: 1.76 L/min a 43.5 psi**
- **Cumplimiento de normas: NTC 1644 y EDGE**
- **Incluye aireador PCA el cual garantiza el cumplimiento del consumo que exige la norma EDGE a cualquier presión**

Click aquí

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2115-11BC	Monomando lavaplatos Vivaldi Bajo Consumo	Caja	12

MONOMANDOS LAVAPLATOS



Click aquí 

TIFFANY

- Sistema de cierre: cartucho con discos cerámicos para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Control de temperatura de una sola manija
- Cuerpo y manijas metálicas
- Altura de 28 cm
- Instalación de un solo hueco
- Brazo giratorio 360°
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: hembra 1/2"
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Incluye conectores
- **Consumo: 1.76 L/min a 43.5 psi**
- **Cumplimiento de normas: NTC 1644 y EDGE**
- **Incluye aireador PCA el cual garantiza el cumplimiento del consumo que exige la norma EDGE a cualquier presión**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2209-11BC	Monomando lavaplatos Tiffany Bajo Consumo	Caja	12



Click aquí 

SION

- Sistema de cierre: cartucho con discos cerámicos para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Control de temperatura de una sola manija
- Cuerpo en resina de alta ingeniería, brazo y manijas metálicas
- Altura de 39 cm
- Instalación de un solo hueco
- Brazo giratorio 360°
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: hembra 1/2"
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Incluye conectores
- **Consumo: 1.76 L/min a 43.5 psi**
- **Cumplimiento de normas: NTC 1644 y EDGE**
- **Incluye aireador PCA el cual garantiza el cumplimiento del consumo que exige la norma EDGE a cualquier presión**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2615-11BC	Monomando lavaplatos Sion Bajo Consumo	Caja	12



Click aquí 

GARDA

- Diseño de monomando pull out con cabeza extraíble
- Sistema de cierre: cartucho con discos cerámicos para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Control de temperatura de una sola manija
- Ajuste de temperatura independiente permite siempre abrir el agua a una temperatura determinada
- Cuerpo y manija metálica
- Altura de 33 cm
- Instalación de un solo hueco
- Brazo giratorio 360°
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: hembra 1/2"
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Incluye conectores
- **Consumo: 1.76 L/min a 43.5 psi**
- **Cumplimiento de normas: NTC 1644 y EDGE**
- **Incluye aireador PCA el cual garantiza el cumplimiento del consumo que exige la norma EDGE a cualquier presión**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-4107-11BC	Monomando lavaplatos Garda Bajo Consumo	Caja	5

MEZCLADORES LAVAPLATOS 8" DE MESA



Click aquí 

HELVETIA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Brazo giratorio 360°
- Instalación de dos huecos
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- **Consumo: 1.76 L/min a 43.5 psi**
- **Cumplimiento de normas: NTC 1644 y EDGE**
- **Incluye aireador PCA el cual garantiza el cumplimiento del consumo que exige la norma EDGE a cualquier presión**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-0928-11BC	Mezclador lavaplatos 8" Helvetia Bajo Consumo	Caja	12



Click aquí 

HELIX PALA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Brazo giratorio 360°
- Instalación de dos huecos
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- **Consumo: 1.76 L/min a 43.5 psi**
- **Cumplimiento de normas: NTC 1644 y EDGE**
- **Incluye aireador PCA el cual garantiza el cumplimiento del consumo que exige la norma EDGE a cualquier presión**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1728-11BC	Mezclador lavaplatos 8" Helix Pala Bajo Consumo	Caja	12

LLAVES MÓVILES MESA



Click aquí

HELIX PALA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Instalación de un hueco
- Brazo giratorio 360°
- Una sola entrada de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- **Consumo: 1.76 L/min a 43.5 psi**
- **Cumplimiento de normas: NTC 1644 y EDGE**
- **Incluye aireador PCA el cual garantiza el cumplimiento del consumo que exige la norma EDGE a cualquier presión**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1750-11BC	Llave móvil mesa Helix Pala Bajo Consumo	Caja	24



Click aquí

HELVETIA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Instalación de un hueco
- Brazo giratorio 360°
- Una sola entrada de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- **Consumo: 1.76 L/min a 43.5 psi**
- **Cumplimiento de normas: NTC 1644 y EDGE**
- **Incluye aireador PCA el cual garantiza el cumplimiento del consumo que exige la norma EDGE a cualquier presión**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-0943-11BC	Llave móvil mesa Helvetia Bajo Consumo	Caja	12

LLAVES MÓVILES PARED



Click aquí

TOSCANA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Instalación de un hueco
- Brazo giratorio 360°
- Una sola entrada de agua
- Salida de agua giratoria 360° para controlar el ángulo de salida del agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: hembra 1/2"
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- **Consumo: 1.76 L/min a 43.5 psi**
- **Cumplimiento de normas: NTC 1644 y EDGE**
- **Incluye aireador PCA el cual garantiza el cumplimiento del consumo que exige la norma EDGE a cualquier presión**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1458-11BC	Llave móvil pared S Toscana Bajo Consumo	Caja	24



Click aquí

PIANA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Instalación de un hueco
- Brazo giratorio 360°
- Una sola entrada de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: hembra 1/2"
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- **Consumo: 1.76 L/min a 43.5 psi**
- **Cumplimiento de normas: NTC 1644 y EDGE**
- **Incluye aireador PCA el cual garantiza el cumplimiento del consumo que exige la norma EDGE a cualquier presión**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1553-11BC	Llave móvil pared C Piana Bajo Consumo	Caja	24



Click aquí

PIANA

- Sistema de cierre con pastillas cerámicas para máxima durabilidad con un desempeño óptimo
- Cierre fácil de 1/4 de giro
- Cuerpo y manijas en resina de alta ingeniería
- Instalación de un hueco
- Brazo giratorio 360°
- Una sola entrada de agua
- Cromado resistente al desgaste y la corrosión
- Conexión: hembra 1/2"
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- **Consumo: 1.76 L/min a 43.5 psi**
- **Cumplimiento de normas: NTC 1644 y EDGE**
- **Incluye aireador PCA el cual garantiza el cumplimiento del consumo que exige la norma EDGE a cualquier presión**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1558-11BC	Llave móvil pared S Piana Bajo Consumo	Caja	24

LLAVES TERMINALES



Click aquí

LLAVE TERMINAL LIVIANA

- Cuerpo metálico
- Medidas: 8,7 cms de largo
- Amplio rango de graduación del caudal
- Incluye reductor de caudal ubicado en la entrada para optimizar el ahorro de agua hasta en un 70%
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

- Consumo: 5.84 L/min a 43.5 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644 y EDGE
- Incluye reductor de caudal PCA el cual garantiza el cumplimiento del consumo que exige la norma EDGE a cualquier presión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-9984-11BC	Llave terminal liviana metal cromo Bajo Consumo	Bolsa	40

LLAVES MANGUERA



Click aquí

LLAVE MANGUERA PLÁSTICA CROMADA

- Cuerpo en resina de alta ingeniería
- Medidas: 10,6 cm de largo
- Amplio rango de graduación del caudal
- Incluye reductor de caudal ubicado en la entrada para optimizar el ahorro de agua hasta en un 70%
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

- Consumo: 5.84 L/min a 43.5 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644 y EDGE
- Incluye reductor de caudal PCA el cual garantiza el cumplimiento del consumo que exige la norma EDGE a cualquier presión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-1903-11BC	Llave manguera plástica cromo Bajo Consumo	Bolsa	100

LLAVE EXTENSIÓN MANGUERA ¼ DE GIRO PLÁSTICA



Click aquí

- Cuerpo en resina de alta ingeniería
- Medidas: 19 cm de largo
- Sistema de cierre: cerámico 1/4 de giro
- Incluye reductor de caudal ubicado en la entrada para optimizar el ahorro de agua hasta en un 70%
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: macho 1/2"
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C

- Consumo: 5.84 L/min a 43.5 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644 y EDGE
- Incluye reductor de caudal PCA el cual garantiza el cumplimiento del consumo que exige la norma EDGE a cualquier presión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-2992-11BC	Llave extensión plástica manguera cromada Bajo Consumo	Caja	24

LLAVE EXTENSIÓN MANGUERA ¼ DE GIRO METÁLICA



Click aquí

- Cuerpo metálico
- Medidas: 19 cm de largo
- Sistema de cierre: cerámico 1/4 de giro
- Incluye reductor de caudal ubicado en la entrada para optimizar el ahorro de agua hasta en un 70%
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: macho 1/2"

- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Consumo: 5.84 L/min a 43.5 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644 y EDGE
- Incluye reductor de caudal PCA el cual garantiza el cumplimiento del consumo que exige la norma EDGE a cualquier presión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-9960-11BC	Llave extensión manguera metálica cromada Bajo Consumo	Bolsa	24

LLAVE MANGUERA LIVIANA METÁLICA CROMADA



Click aquí

- Cuerpo metálico
- Medidas: 9,2 cm de largo
- Amplio rango de graduación del caudal
- Incluye reductor de caudal ubicado en la entrada para optimizar el ahorro de agua hasta en un 70%
- Acabado resistente a la corrosión
- Conexión: macho 1/2"

- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
- Consumo: 5.84 L/min a 43.5 psi
- Cumplimiento de normas: NTC 1644 y EDGE
- Incluye reductor de caudal PCA el cual garantiza el cumplimiento del consumo que exige la norma EDGE a cualquier presión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-9983-11BC	Llave manguera metálica cromada Bajo Consumo	Bolsa	40

LLAVES MANGUERA



LLAVE MANGUERA LIVIANA METÁLICA SATINADA

- Cuerpo metálico
 - Medidas: 9,2 cm de largo
 - Amplio rango de graduación del caudal
 - Incluye reductor de caudal ubicado en la entrada para optimizar el ahorro de agua hasta en un 70%
 - Acabado resistente a la corrosión
 - Conexión: macho 1/2"
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C
 - **Consumo:5.84 L/min a 43.5 psi**
 - **Cumplimiento de normas: NTC 1644 y EDGE**
 - **Incluye reductor de caudal PCA el cual garantiza el cumplimiento del consumo que exige la norma EDGE a cualquier presión**

Click aquí 

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UND. EMPAQUE
01-9983-13BC	Llave manguera metálica satinada Bajo Consumo	Bolsa	48

CUMPLIMOS



En 1962 inicia un sueño:

tener una oferta integral de productos innovadores y brindar un servicio experto de la más alta calidad. Nuestro portafolio es el resultado de más de seis décadas de desarrollo de productos que brindan la mejor solución para las necesidades de nuestros clientes.

Fabricamos mucho más que productos, creamos experiencias únicas en ahorro, en respaldo, en calidad y en diseño. De esta forma nuestros clientes pueden estar seguros, confiados y tranquilos de haber tomado la mejor decisión para su hogar o su negocio.

comercial@gricol.com
Tel. 601-360 38 99 / 601-360 04 66
 gricol_sa  gricol1.962

WWW.GRICOL.COM