


MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO DE LAVAPLATOS

■ PARA TENER EN CUENTA

1




Lea y siga los pasos de la guía de instalación que puede encontrar en la página web www.gricol.com.

2



Revise todo el material al momento de recibirlo. Verifique que el lavaplatos contenga todos sus componentes. Si encuentra alguna inconformidad anótela en la factura o guía de transporte y devuelva el producto al almacén o al transportador para su sustitución.

3



No instale el producto si falta alguna de las partes. Recuerde que toda referencia instalada se considera aceptada por usted.

4



Todos los lavaplatos requieren una manipulación cuidadosa durante su almacenaje e instalación para evitar rayones, dobles en las puntas, golpes o abolladuras en las pocetas.

■ CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Para mantener el aspecto superficial de su lavaplatos, es necesario seguir unas sencillas instrucciones de limpieza:

Lavar de forma periódica la superficie con agua y jabón neutro hasta la eliminación de la suciedad.

Secar para realzar la buena limpieza de la superficie.

Emplear esponjas o trapos suaves que no rayen el acero.

Aplicar siempre abundante agua después de cualquier operación de limpieza.

■ Existen productos que pueden generar oxidación, cambios de color o manchas. Estos son:

- Lejías (hipocloritos). Sólo está permitido el uso de lejías diluidas, siempre y cuando el contacto sea inmediato y vaya seguido de un abundante enjuagado.
- Ácidos cítricos, ácidos muriáticos, detergentes de base de cloro, cloruros de sodio (sal común), mayonesas, limpiadores de plata, limpiadores que liberan cloro activo, sulfuros y sulfatos.

Debe evitarse el uso de todos ellos. Si no es así, debe enjuagarse el lavaplatos con abundante agua y secar posteriormente.

ATENCIÓN

Existen productos en el mercado que contienen sustancias descritas anteriormente. Su almacenamiento bajo el lavaplatos puede producir vapores que se condensan en la parte inferior de éste ocasionando los mismos efectos de oxidación que el contacto directo de estas sustancias con el acero.

Por la misma razón, en viviendas de reciente construcción y ocupación no inmediata, donde para la eliminación de los restos de cemento, juntas de baldosas, gres, azulejos, etc... se utilizan productos de limpieza muy agresivos, se recomienda ventilar adecuada y periódicamente las estancias para evitar que los vapores que generan una atmósfera corrosiva afecten al acero inoxidable.