


**Características**

Ítem	Nombre	Material
1	Regadera	Según ficha técnica DT FT 049
2	Escudo tres llaves	Plástico ABS cromado
3	Torre	Metal Latón
4	Mezclador	Metal Latón
5	Manija	Metal Latón Cromado

**Conexiones:** Conexiones Roscadas macho y hembra 1/2" NPT

**CUMPLE CON LA NORMA NTC 1644 PARA ACCESORIOS DE SUMINISTRO EN FONTANERIA:**
**Resistencia:**

- Ciclado Máximo: 500.000 ciclos
- Torque Máximo de Operación: 1,7 N.m (1,25 Lb.Ft).
- Torque de Conexiones Metálicas de Suministros: > 61 N.M (45 Lb.Ft).
- Cromado: Ensayo de corrosión NTC 1156 (Sal Neutra) 24 horas en cámara salina.
- Presión Máxima de Trabajo: 860 kpa ± 14 kpa (125 Psi ± 2 Psi).
- Presión Máxima de Estallido: 3450 Kpa (500 Psi).
- Temperatura de Trabajo: 5°C A 71°C (40°F A 160°F).
- Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso.
- Resistente a la corrosión del agua potable.
- Resistente al jabón y limpiadores de tocador.

**Condiciones de uso:** Doméstico ducha - No Tóxico.  
Cierre Cerámico Cuarto de Giro.

**SELLOS RESPALDO GRICOL**

 20 años de garantía  
20 year warranty

 Hasta 70% menos consumo  
Up to 70% less consumption

**GARANTIAS**

*Para mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en:*  
[gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias](http://gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias)

**OBSERVACIONES**

**GRICOL S.A.** se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.