

## Características

Item	Nombre	Material
1	Plataforma llave lavamanos	Plástico - ABS Cromado
2	Cuerpo llave lavamanos	Plástico - Acetal (POM)
3	Base llave lavamanos	Plástico - ABS Gris
4	Difusor llave lavamanos	Plástico - ABS Negro
5	Escudo Torre	Plástico - ABS Cromado
6	Manija	Plástico - ABS Cromado
7	Botón Manija	Plástico - ABS Cromado
8	Torre Múltiple	Plástico - Acetal (POM) cierre cerámico


**Conexiones:** Rosca Macho 1/2" NPT

**Resistencia:**


**CUMPLE CON LA NORMA NTC 1644 PARA ACCESORIOS DE SUMINISTRO EN FONTANERÍA:**

- Ciclado Máximo: 500.000 ciclos
- Torque Máximo de Operación: 1,7 N.m (1,25 Lb.Ft).
- Cromado: Ensayo de corrosión NTC 1156 (Sal Neutra) 24 horas en cámara salina.
- Presión Máxima de Trabajo: 860 kpa ± 14 kpa (125 Psi ± 2 Psi).
- Presión Máxima de Estallido: 3450 Kpa (500 Psi).
- Temperatura de Trabajo: 5°C A 71°C (40°F A 160°F).
- Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso.
- Resistente a la corrosión del agua potable.
- Resistente al jabón y limpiadores de tocador.

**Condiciones de uso:** Doméstico Lavamanos - No Tóxico.  
Cierre Cerámico Cuarto de Giro.



CONSUMO LLAVES INDIVIDUALES PLÁSTICAS



## SELLOS RESPALDO GRICOL



20 años de garantía  
20 year warranty



Hasta 70% menos consumo  
Up to 70% less consumption

## GARANTÍAS

Para mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en: [gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias](http://gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias)

## OBSERVACIONES

**GRICOL S.A.** se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.