

Características

Ítem	Nombre	Material
1	Cuerpo llave móvil mesa	Plástico - ABS Cromado
2	Torre Múltiple	Plástico - Nylon
3	Escudo Torre	Plástico - ABS Cromado
4	Prisionero Manija	Metal - Latón Satinado
5	Manija	Plástico - ABS Cromado
6	Brazo Cobra	Plástico - ABS Cromado
7	Acople Salida Brazo	Plástico - ABS Cromado
8	Salida Rosca Externa	Plástico - ABS Cromado
9	Aireador Inteligente	Plástico - Gris
10	Buje Antifricción	Plástico - Polietileno
11	Tuerca Brazo	Plástico - ABS Cromado


Conexiones: Rosca Macho 1/2" NPT

CUMPLE CON LA NORMA NTC 1644 PARA ACCESORIOS DE SUMINISTRO EN FONTANERÍA:


Resistencia:

- Ciclado Máximo: 500.000 ciclos
- Torque Máximo de Operación: 1,7 N.m (1,25 Lb.Ft).
- Cromado: Ensayo de corrosión NTC 1156 (Sal Neutra) 24 horas en cámara salina.
- Presión Máxima de Trabajo: 860 kpa ± 14 kpa (125 Psi ± 2 Psi).
- Presión Máxima de Estallido: 3450 Kpa (500 Psi).
- Temperatura de Trabajo: 5°C A 71°C (40°F A 160°F).
- Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso.
- Resistente a la corrosión del agua potable.
- Resistente al jabón y limpiadores de tocador.

Condiciones de uso: Doméstico Lavaplatos - No Tóxico.
Cierre Cerámico Cuarto de Giro.



Consumo con Aireador Inteligente



SELLOS RESPALDO GRICOL



20 años de garantía
20 year warranty



Hasta 70% menos consumo
Up to 70% less consumption

GARANTIAS

Para mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en:
gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias

OBSERVACIONES

GRICOL S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.