

**Características**

Ítem	Nombre	Material
1	Manija Monomando Kurven	Metal - Zamak Cromado
2	Cartucho Monomando	Plástico - Acetal (POM) Cierre ceramico
3	Herraje	Metal - Acero Inoxidable
4	Cuerpo Monomando	Metal - Latón Cromado
5	Brazo	Metal - Latón Cromado
6	Aireador	Plástico - Acetal (POM) Gris
7	Salida rosca interna	Metal - Latón Cromado
8	Conectores	Coraza Metalica - Acero Inoxidable

**Conexiones:** Rosca Hembra 1/2" NPT


**CUMPLE CON LA NORMA NTC 1644 PARA ACCESORIOS DE SUMINISTRO EN FONTANERIA:**

**Resistencia:**


- Ciclado Máximo: 500.000 ciclos
- Torque Máximo de Operación: 1,7 N.m (1,25 Lbf.Ft).
- Torque Máximo de Conexiones Metálicas de Suministros: 61 N.M (45 Lb.ft).
- Cromado: Ensayo de corrosión NTC 1156 (Sal Neutra) 24 horas en cámara salina.
- Presión Máxima de Trabajo: 860 kpa ± 14 kpa (125 Psi ± 2 Psi).
- Presión Máxima de Estallido: 3450 Kpa (500 Psi).
- Temperatura de Trabajo: 5°C A 71°C (40°F A 160°F).
- Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso.
- Resistente a la corrosión del agua potable.
- Resistente al jabón y limpiadores de tocador.

**Condiciones de uso:**

Doméstico Lavaplatos - No Tóxico.  
Cierre Ceramico  
Maxima carga del brazo: 6,4 Kgf



**Consumo con Aireador Inteligente**



**SELLOS RESPALDO GRICOL**



20 años de garantía  
20 year warranty



Hasta 70% menos consumo  
Up to 70% less consumption

**GARANTIAS**

Para mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en: [gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias](http://gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias)

**OBSERVACIONES**

**GRICOL S.A.** se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.