



### CARACTERÍSTICAS

<b>Descripción del producto:</b>	Fluxómetro electrónico de activación por medio de sensor infrarrojo.
<b>Conexiones:</b>	Entrada H 1/2". Conexión eléctrica, operada por transformador de 120V AC a 9V DC.
<b>Materiales y/o acabados:</b>	Panel frontal en Acero Inoxidable.
<b>Uso:</b>	Institucional. Ideal para ambientes públicos, educativos, comerciales y de alta frecuencia de uso.
<b>Medidas principales del empaque:</b>	Alto: 12 cm Largo: 24,5 cm Ancho: 16,5 cm
<b>Peso del producto:</b>	Neto: 1,08 kg Bruto: 1,28 kg
<b>Restricciones:</b>	No utilice productos químicos, abrasivos ó corrosivos para el aseo y/o mantenimiento, ya que pueden afectar la estética y/o apariencia del producto. Los cambios bruscos y/o prolongados en el voltaje afectan la vida útil del transformador y del sensor
<b>Otros:</b>	
<b>Ventajas:</b>	Diseño elegante, sofisticado, ahorrador, fácil acceso para limpieza, ideal para proyectos LEED
<b>Sensor:</b>	Rango recomendado 500mm.
<b>Operación:</b>	La descarga tiene lugar cuando el usuario se aleja del orinal, después de su uso.
<b>Descarga:</b>	1.9 l/min.
<b>Presión:</b>	<b>Rango</b> <b>Mín.</b> 20    psi <b>Máx.</b> 80    psi
<b>Recomendaciones:</b>	Purgar muy bien la tubería antes de su instalación. No retirar el filtro y el protector del sensor en el momento de la instalación. Por ser un producto electrónico se sugiere conectarlo a un voltaje y corriente regulados. Hacer mantenimiento mínimo cada seis meses.

### GARANTÍA

Este producto está cubierto por garantía de 2 años por defectos de fabricación y/o mala calidad de los materiales. Para mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en: [gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias](http://gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias).

### OBSERVACIONES

**GRICOL S.A.** se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.  
 Sí desea consultar nuestro portafolio de productos ingrese a [www.gricol.com](http://www.gricol.com)  
 Líneas de atención: 3603899 - 3600466