

**Características**

Ítem	Nombre	Material
1	Carcasa superior	Plástico - ABS Cromado
2	Salida	Plástico - ABS Cromado
3	Aireador	Plástico - Gris
4	Carcasa inferior	Plástico - ABS Cromado
5	Torre	Plástico - Acetal Cierre Ceramic
6	Escudo manija	Plástico - ABS Cromado
7	Manija	Plástico - ABS Cromado
8	Mezclador	Plástico - Acetal (POM) Original



**Conexiones:**

Roscas macho 1/2" NPT - 1/2" NPSM

**Resistencia:**
**CUMPLE CON LA NORMA NTC 1644 PARA ACCESORIOS DE SUMINISTRO EN FONTANERÍA:**

- Ciclado Máximo: 500.000 ciclos
- Torque Máximo de Operación: 1,7 N.m (1,25 Lb.Ft).
- Cromado: Ensayo de corrosión NTC 1156 (Sal Neutra) 24 horas en cámara salina.
- Presión Máxima de Trabajo: 860 kpa ± 14 kpa (125 Psi ± 2 Psi).
- Presión Máxima de Estallido: 3450 Kpa (500 Psi).
- Temperatura de Trabajo: 5°C A 71°C (40°F A 160°F).
- Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso.
- Resistente a la corrosión del agua potable.
- Resistente al jabón y limpiadores de tocador.

**Condiciones de uso:**

 Doméstico Lavamanos - No Tóxico.  
 Cierre Cerámico Cuarto de Giro.

**SELLOS RESPALDO GRICOL**

 20 años de garantía  
 20 year warranty

 Hasta 70% menos consumo  
 Up to 70% less consumption

**GARANTIAS**

*Para mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en: [gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias](http://gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias)*

**OBSERVACIONES**

*GRICOL S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.*