



Características

Ítem	Nombre	Material
1	Tuerca	Metal Latón Cromado
2	Insertos Sello	Metal Latón
3	Coraza manguera	Metal Acero Inoxidable
4	Manguera	Caucho
5	Férula	Metal Acero Inoxidable
6	Empaque	Caucho



Conexiones:

Tuercas con rosca hembra de 1/2" NPSM.

Resistencia:

CUMPLE CON LA NORMA NTC 5441 PARA CONECTORES FLEXIBLES PARA AGUA:

- Ciclado Máximo: 100.000 ciclos
- Presión Máxima de Trabajo: 860 kpa ± 14 kpa (125 Psi ± 2 Psi).
- Presión Máxima de Estallido: 1724 Kpa (250 Psi).
- Temperatura de Trabajo: 5°C A 71°C (40°F A 160°F).
- Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales.
- Resistente a la corrosión del agua potable.
- Resistente al jabón y limpiadores de tocador.

Condiciones de uso:

Domestico Lavamanos - Lavaplatos - No tóxico.

SELLOS RESPALDO GRICOL



20 años de garantía
20 year warranty



Hasta 70% menos consumo
Up to 70% less consumption

GARANTIAS

Para mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en:
gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias

OBSERVACIONES

GRICOL S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.