


CARACTERÍSTICAS

Descripción del producto: Secador de manos con alta presión de aire generando una Ultra Eficiencia.

Conexiones: Instalación por anclaje a la pared.

Materiales y/o acabados: Acero inoxidable Cal. 20 (304) Satinado.

Uso: Institucional. Ideal para ambientes públicos, educativos, comerciales y de alta frecuencia de uso.

Medidas principales del empaque: Alto: 37 cm
Largo: 23,5 cm

Ancho: 34,5 cm

Peso del producto: Neto: 3,6 kg

Bruto: 4,1 kg

Restricciones: No abra el panel frontal una vez instalado, no permita que la unidad se moje demasiado, modificar y desmontar la unidad innecesariamente, no permita que los niños se cuelguen de la unidad. No utilice productos químicos, abrasivos ó corrosivos para el aseo y/o mantenimiento, ya que pueden afectar la estética y/o apariencia del producto.

Otros:

Voltaje: AC 110V/60Hz

Potencia nominal: 1200 W

Sensor: 50 - 120 mm

Velocidad: >32 m/s

Temperatura de aire: > 54° C

Grado impermeable: IPX1

Protección a golpes: Clase 1(Golpe leves)

Operación Sitúe las manos dentro del rango de activación sensor y frote hasta lograr un secado uniforme.

Recomendaciones: Por ser un producto electrónico se sugiere conectarlo a un voltaje y corriente regulados.

No lo instale en lugares donde la temperatura puede exceder -10°C o 40°C.

No lo instale lugares donde la unidad puede entrar en contacto directo con el agua.

No lo instale en lugares donde hay mucha condensación.

No lo instale en localizaciones en las que se encuentran gases corrosivos, neutros o reductores.

GARANTIA

Este producto está cubierto por garantía de 5 años por defectos de fabricación y/o mala calidad de los materiales. Para mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en: gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias

OBSERVACIONES

GRICOL S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.

Sí desea consultar nuestro portafolio de productos ingrese a www.gricol.com

Líneas de atención: 3603899 - 3600466