

VÁLVULA SALIDA SANITARIO

REFERENCIA: 01-1910-15S

MATERIALES

Polipropileno, Caucho, PVC

CONEXIONES

Rosca y tuerca de 2"

NOTA

El producto no debe ser golpeado, lanzado contra el piso, ni expuesto a cargas adicionales durante el cargue, descargue, transporte, almacenamiento e instalación, lo cual puede ocasionar deformaciones y maltrato.

CONDICIONES DE USO

Referente normativo: NORMA NTC 5456 VÁLVULAS DE DESCARGA Y RACORES PARA INODOROS, ORINALES Y TANQUES (ASME A112.19.5 / CSA B45.15)

- Uso doméstico - No tóxico.
- Temperatura de trabajo: 5 °C A 43 °C (40 °F A 110 °F).
- Torque máximo de conexiones roscadas 14 N.m (10 lb.ft).
- Vida útil: 150.000 Ciclos.
- Resistente a la corrosión.
- Resistente al jabón y limpiadores de tocador.

GARANTÍA ESPECÍFICA

Este producto está cubierto por una garantía de 20 años. Encuentre la carta de garantía en www.gricol.com

GRICOL S.A se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.

24/07/2020 - Versión No 2

