

# MEZCLADOR LAVABO PLÁSTICO 4" PRISTINA

REFERENCIA: 01-2802-11M

## MATERIALES

Latón, Zamak, ABS, Acetal (POM), Caucho.

## CONEXIONES

Rosca macho ½" NPT y NPSM.

## NOTA

El producto no debe ser golpeado, lanzado contra el piso, ni expuesto a cargas adicionales durante el cargue, descargue, transporte, almacenamiento e instalación, lo cual puede ocasionar deformaciones y maltrato.

El producto va rotulado con: uso, referente normativo, diámetros, presiones, fecha de fabricación e identificación de lote.

## CONDICIONES DE USO

**Referente normativo: NMX-C-415-ONNCCE-2015 INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - VÁLVULAS Y GRIFOS PARA AGUA - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE ENSAYO.**

- Uso doméstico para agua potable.
- Ø Nominal 13,5 mm.
- Presión estática mínima de trabajo: 25 kPa (3,6 psi).
- Presión estática máxima de trabajo: 588 kPa (85,3 psi).
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C (41°F A 160°F).
- Torque máximo de Operación: 1,6 N.m (1,18 lb.ft).
- Torque máximo de conexiones no metálicas de suministro 8 N.m (5,9 lb.ft).
- Resistente a la corrosión.
- Presión máxima de estallido: 882,6 kPa (128 psi).
- Vida útil: 50.000 ciclos.
- Resistente al jabón y limpiadores de tocador.
- Funciona a presión media y alta.

## GARANTÍA ESPECÍFICA

Este producto está cubierto por una garantía de 20 años. Encuentre la carta de garantía en [www.gricol.com](http://www.gricol.com)

GRICOL SA se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.

**Fecha: 12/11/2019 - Versión No 0**

