


Características

Ítem	Nombre	Material
1	Cuerpo Mezclador Pared	Metal - Latón Cromado
2	Escudo Torre Múltiple	Plástico - ABS Cromado
3	Manija (Perilla) Toscana	Plástico - ABS Cromado
4	Botón Manija	Plástico - ABS Cromado
5	Tuerca Brazo Contempra	Plástico - ABS Cromado
6	Brazo Cobra	Plástico - ABS Cromado
7	Salida Rosca Externa	Plástico - ABS Cromado
8	Aireador Inteligente	Plástico - Acetal (POM) Gris
9	Escudo Mezclador Pared	Metal - Latón Cromado
10	Torre Múltiple Metálica	Metal - Latón Cierre Cerámico
11	Excéntrica	Metal - Latón Satinado
12	Portasalida	Plástico - ABS Cromado




Conexiones: Rosca Macho 1/2" NPT

Resistencia: CUMPLE CON LA NORMA NTC 1644 PARA ACCESORIOS DE SUMINISTRO EN FONTANERIA:

Referencia Normativa ASME A112.18.1 / CSA B125.1

- Ciclado Máximo: 500.000 ciclos
- Torque Máximo de Operación: 1,7 N.m (1,25 Lb.Ft).
- Torque Máximo de Conexiones Metálicas de Suministros: 61 N.M (45 Lb.Ft).
- Cromado: Ensayo de corrosión NTC 1156 (Sal Neutra) 24 horas en cámara salina.
- Presión Máxima de Trabajo: 860 kPa ± 14 kPa (125 Psi ± 2 Psi).
- Presión Máxima de Estallido: 3450 kPa (500 Psi).
- Temperatura de Trabajo: 5°C A 71°C (40°F A 160°F).
- Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso.
- Resistente a la corrosión del agua potable.
- Resistente al jabón y limpiadores de tocador.

Condiciones de uso: Uso Doméstico - No Tóxico.
Cierre Cerámico 1/4 de giro.

Consumo con Aireador Inteligente

SELLOS RESPALDO GRICOL


20 años de garantía
20 year warranty



Hasta 70% menos consumo
Up to 70% less consumption

GARANTIAS

Para mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en: gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias

OBSERVACIONES

GRICOL S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.