



Características

Ítem	Nombre	Material
1	Cuerpo Llave Móvil Metálico	Metal - Latón Cromado
2	Escudo Torre Múltiple	Plástico - ABS Cromado
3	Manija (Perilla) Piana	Plástico - ABS Cromado
4	Prisionero	Metal - Latón Cromado
5	Tuerca Brazo Cisne	Plástico - ABS Cromado
6	Brazo Cisne	Plástico - ABS Cromado
7	Salida Rosca Interna	Plástico - ABS Cromado
8	Aireador Inteligente	Plástico - Acetal (POM) Gris
9	Escudo Llave Móvil	Plástico - ABS Cromado
10	Torre Múltiple Metálica	Metal - Latón Cierre Cerámico



Conexiones:	Rosca Macho 1/2" NPT
Resistencia:	<p>CUMPLE CON LA NORMA NTC 1644 PARA ACCESORIOS DE SUMINISTRO EN FONTANERÍA:</p> <p>Referencia Normativa ASME A112.18.1 / CSA B125.1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ciclado Máximo: 500.000 ciclos - Torque Máximo de Operación: 1,7 N.m (1,25 Lb.Ft). - Torque Máximo de Conexiones Metálicas de Suministros: 61 N.M (45 Lb.Ft). - Cromado: Ensayo de corrosión NTC 1156 (Sal Neutra) 24 horas en cámara salina. - Presión Máxima de Trabajo: 860 kPa ± 14 kPa (125 Psi ± 2 Psi). - Presión Máxima de Estallido: 3450 kPa (500 Psi). - Temperatura de Trabajo: 5°C A 71°C (40°F A 160°F). - Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso. - Resistente a la corrosión del agua potable. - Resistente al jabón y limpiadores de tocador.
Condiciones de uso:	Uso Doméstico - No Tóxico. Cierre Cerámico 1/4 de giro.

Consumo con Aireador Inteligente

SELLOS RESPALDO GRICOL

 20 años de garantía
20 year warranty

 Hasta 70% menos consumo
Up to 70% less consumption

GARANTIAS

 Para mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en: gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias
OBSERVACIONES

GRICOL S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.