




Características

Ítem	Nombre	Material
1	Válvula	Metal Latón
2	Escudo	Plástico ABS Cromado
3	Árbol	Metal Latón
4	Manija	Plástico ABS Cromado

Conexiones:	Conexiones roscadas hembra 1/2" NPT
Resistencia:	<p>CUMPLE CON LA NORMA NTC 1644 PARA ACCESORIOS DE SUMINISTRO EN FONTANERÍA:</p> <p>Referencia Normativa ASME A112.18.1 / CSA B125.1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ciclado Máximo: 250.000 ciclos - Torque Máximo de Operación: 1,7 N.m (1,25 lb.ft). - Torque Máximo de Conexiones Metálicas de Suministros: 61 N.m (45 lb.ft). - Cromado: Ensayo de corrosión NTC 1156 (Sal Neutra) 24 horas en cámara salina. - Presión Máxima de Trabajo: 860 kPa ± 14 kPa (125 psi ± 2 psi). - Presión Máxima de Estallido: 3450 kPa (500 psi). - Temperatura de Trabajo: 5°C A 71°C (40°F A 160°F). - Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso. - Resistente a la corrosión del agua potable. - Resistente al jabón y limpiadores de tocador.
Condiciones de uso:	Doméstico Ducha - No Tóxico. Cierre Con Esfera 1/4 de Giro paso total.



Consumo (L/min)



GARANTIAS

Este producto está cubierto por una garantía de 20 años. Para mayor información sobre garantías, guías de instalación, recomendaciones de uso y mantenimiento ingrese a www.gricol.com

OBSERVACIONES

GRICOL S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.