

Características

Item	Nombre	Material
1	Grafo Canastilla	Metal - Acero inoxidable
2	Botón Casnastilla	Plástico - ABS Cromado
3	Filtro Canastilla	Plástico - Polipropileno + Colorante Blanco
4	Tuerca Soporte Canastilla	Plástico - Polipropileno + Colorante Blanco
5	Tuerca Sosco	Plástico - Polipropileno + Colorante Blanco
6	Sosco	Plástico - Polipropileno + Colorante Blanco
7	Cuerpo	Plástico - Polipropileno + Colorante Blanco

Conexiones:	Salida: Rosca Macho BSP 1 1/2" X 12 Hilos Sosco: Nominal Ø 1 1/2"
Resistencia:	<p>CUMPLE CON LA NORMA NTC 5302 PARA ACCESORIOS DE DESAGÜE EN FONTANERÍA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Materiales: NTC 2966, ASTM D965 - D3965 - D2661 - D2665 - F628 - F891, NTC 369, CAN/CSA B 181.1 - CAN/CSA B 181.2. - Ciclado máximo: 10.000 Ciclos. - Torque Máximo de las uniones roscadas: 20 N.m. - Diametro externo de salida: Lavaplatos, Bañeras y Lavaderos mínimo nominal 1 1/2". - Ciclado Térmico: Máximo 6 ciclos de variación de temperatura de 60 °C ± 2 °C por 1,5 minutos a 21 °C ± 2 °C por 1,5 minutos con un caudal de agua de 7,5 L/min ± 0,8 L/min. - Caudal mínimo 27 L/min (7gpm). - Goteo de sellos: Máximo 63 ml/min a presión estática de 150 mm de columna de agua a 10°C ± 6°C. - Roscas NPSM de acuerdo con la NTC 332. - Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso. - Resistente a la corrosión del agua potable. - Resistente al jabón y limpiadores de tocador.
Condiciones de uso:	Uso Doméstico - No tóxico



SELLOS RESPALDO GRICOL



20 años de garantía
20 year warranty



Hasta 70% menos consumo
Up to 70% less consumption

GARANTIAS

Para mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en: gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias

OBSERVACIONES

GRICOL S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.