



COLOMBIA: CANASTILLA 4" TIPO ITALIANA FILTRO INOXIDABLE
PERÚ: DESAGUE LAVADERO 4" INOXIDABLE

REF COLOMBIA: 01-1953-11
REF PERÚ: 01-1953-11P

Características

Ítem	Nombre	Material
1	Botón Canastilla	Plástico - ABS Cromado
2	Filtro Canastilla	Metal - Acero inoxidable
3	Grafo Canastilla	Metal - Acero inoxidable
4	Cuerpo interior	Plástico - Polipropileno + Colorante Blanco
5	Empaque	Caucho Espumoso
6	Cuerpo exterior	Plástico - Polipropileno + Colorante Blanco
7	Tuerca Sosco	Plástico - Polipropileno + Colorante Blanco
8	Sosco	Plástico - Polipropileno + Colorante Blanco
9	Filtro malla	Plástico - ABS + Colorante Gris + Malla Mesh

Conexiones: Sosco: Nominal Ø 1 1/2"

Resistencia:

CUMPLE CON LA NORMA NTC 5302 PARA ACCESORIOS DE DESAGÜE EN FONTANERIA:
Referencia Normativa A112.18.2:2011 / CSA B125.2:2011
- Materiales: NTC 2966, ASTM D965 - D3965 - D2661 - D2665 - F628 - F891, NTC 369, CAN/CSA B 181.1 - CAN/CSA B 181.2.
- Ciclado máximo: 10.000 Ciclos.
- Torque Máximo de las uniones roscadas: 20 N.m.
- Diámetro externo de salida: Lavaplatos, Bañeras y Lavaderos mínimo nominal 1½".
- Ciclado Térmico: Máximo 6 ciclos de variación de temperatura de 60 °C ± 2 °C por 1,5 minutos a 21 °C ± 2 °C por 1,5 minutos con un caudal de agua de 7,5 l/min ± 0,8 l/min.
- Caudal mínimo 27 l/min (7gpm).
- Goteo de sellos: Máximo 63 ml/min a presión estática de 150 mm de columna de agua a 10°C ± 6°C.
- Roscas NPSM de acuerdo con la NTC 332.
- Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso.
- Resistente a la corrosión del agua potable.
- Resistente al jabón y limpiadores de tocador.

Condiciones de uso:

Uso Doméstico - No tóxico



GARANTIAS

Este producto está cubierto por una garantía de 20 años. Para mayor información sobre garantías, guías de instalación, recomendaciones de uso y mantenimiento ingrese a www.gricol.com

OBSERVACIONES

GRICOL S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.