



VÁLVULA DE CORTE AF M 1" X MG 32 mm

REFERENCIA: 10-0106-02

MATERIALES

Latón, Aluminio, Teflón, Caucho

CONEXIONES

Rosca macho 1" NPT X MG 32 mm

NOTA

El producto no debe ser golpeado, lanzado contra el piso, ni expuesto a cargas adicionales durante el cargue, descargue, transporte, almacenamiento e instalación, lo cual puede ocasionar deformaciones y maltrato.

El producto va rotulado con: uso, referente normativo, diámetros, presiones, fecha de fabricación e identificación de lote.

CONDICIONES DE USO

Referente normativo: NTC 1644 ACCESORIOS DE SUMINISTRO EN FONTANERÍA (ASME A112.18.1 / CSA B125.1)

- Uso doméstico para agua potable.
- Ø Nominal 25 mm.
- Presión estática mínima de trabajo: 140 kPa (20 psi).
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi).
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C (41°F A 160°F).
- Torque Máximo de operación: 1,7 N.m (1,25 lb.ft).
- Torque máximo de conexiones metálicas de suministro 129 N.m (95 lb.ft).
- Presión máxima de estallido: 3450 kPa (500 psi).
- Vida útil: 2.000 ciclos.
- Resistente al jabón y limpiadores de tocador.

GARANTÍA ESPECÍFICA

Este producto está cubierto por una garantía de 5 años. Encuentre la carta de garantía en www.gricol.com

GRICOL SA se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.

Fecha: 07/042020 - Versión No 0

