

ELEVADOR MECÁNICO MACHO 20 mm RDE 11

REFERENCIA: 10-0115-12

MATERIALES

Latón

CONEXIONES

Conexión por extremo anillado a manguera
20mm gas natural y rosca macho ½" NPT

NOTA

El producto no debe ser golpeado, lanzado
contra el piso, ni expuesto a cargas adicionales
durante el cargue, descargue, transporte,
almacenamiento e instalación, lo cual puede
ocasionar deformaciones y maltrato.

CONDICIONES DE USO

**Referente normativo: NTC 4534 DISPOSITIVOS DE TRANSICIÓN
POLIETILENO -METAL PARA USO EN INSTALACIONES DE SUMINISTRO
DE GAS**

- Instalaciones de gas - No tóxico.
- Presión Máxima de Trabajo: 1000 kPa (145 psi).
- Temperatura de Trabajo: -10 °C A 65 °C (14 °F A 149 °F).
- Torque Máximo de Conexión: 90,4 N.m (67 lb.ft).
- Resistencia Máxima a la Tracción: 2726 N (278 kgf).
- Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso.

GARANTÍA ESPECÍFICA

Este producto está cubierto por una garantía de 20 años. Encuentre la carta de garantía en www.gricol.com

GRICOL S.A se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.

15/05/2020 - Versión No 3

