

ELEVADOR MECÁNICO MACHO 32 mm RDE 11

REFERENCIA: 10-0120-12

MATERIALES

Latón

CONEXIONES

Rosca macho 1" NPT. Manguera: Conector anillado para 32 mm RDE 11

NOTA

El producto no debe ser golpeado, lanzado contra el piso, ni expuesto a cargas adicionales durante el cargue, descargue, transporte, almacenamiento e instalación, lo cual puede ocasionar deformaciones y maltrato.

CONDICIONES DE USO

Referente normativo: NTC 4534 DISPOSITIVOS DE TRANSICIÓN POLIETILENO - METAL PARA USO EN INSTALACIONES DE SUMINISTRO DE GAS

- Instalaciones de gas - No tóxico.
- Presión Máxima de Trabajo: 1000 kPa (145 psi).
- Temperatura de Trabajo: -10 °C A 65 °C (14 °F A 149 °F).
- Torque Máximo de Conexión: 135,6 N.m (100 lb.ft).
- Resistencia Máxima a la Tracción: 4707 N (480 kgf).
- Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso

GARANTÍA ESPECÍFICA

Este producto está cubierto por una garantía de 20 años. Encuentre la carta de garantía en www.gricol.com

GRICOL SA se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.

Fecha: 8/05/2020 - Versión No 3

