

REF: VER TABLA DE REFERENCIAS

Características

Ítem	Nombre	Material
1	Acople hembra	Metal - Latón
2	Copa flare	Metal - Latón

Conexiones:

Rosca hembra para tubería galvanizada o P.V.C 1/2" NPT - 3/4" NPT - 1" NPT y Flare tubería en cobre 1/2" - 3/4" y 1"

Resistencia:

CUMPLE CON LA RESOLUCIÓN 0501:2017 DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

- Presión Máxima de Trabajo: 860 kpa (125 Psi ± 2 Psi).
- Temperatura de Trabajo: -10 °C a 65 °C (14 °F a 149 °F).
- Ciclado Máximo: 1.500 ciclos
- Torque Máximo de Operación: 22,6 N.m (16,66 Lb.Ft).
- Resistencia Máxima a la presión hidrostática: 2930 Kpa (425 psi).
- Torque Máximo de Conexiones Metálicas: 90,4 N.m (66,67 Lb.Ft).
- Resistencia Máxima al doblamiento : 2670 N (272,26 kgf).
- Resistencia Máxima a la tracción: 17800 N (1815 kgf).
- Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso.

Condiciones de uso:

- Uso en redes domiciliarias de acueducto.
- 100 % latón, resistente a la corrosión.
- Recubrimientos no tóxicos

TABLA DE REFERENCIAS

Referencia	Medida	U. Empaque
10-0108-12	H 3/4" X F 3/4 "	30
10-0314-12	H 1/2" X F 1/2"	145
10-0344-12	H 1" X F 1"	36



GARANTÍAS

Este producto está cubierto por una garantía de 5 años. Para mayor información sobre garantías, guías de instalación, recomendaciones de uso y mantenimiento ingrese a www.gricol.com

OBSERVACIONES

GRICOL S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.