

**REF: VER TABLA DE REFERENCIAS**

## Características

Ítem	Nombre	Material
1	Acople macho	Metal - Latón
2	Copa flare	Metal - Latón

<b>Conexiones:</b>	Rosca macho para tubería galvanizada o PVC 1/2" NPT - 3/4" NPT - 1" NPT y flare tubería en cobre 1/2" - 3/4" y 1".
<b>Resistencia:</b>	<p><b>CUMPLE CON LA RESOLUCIÓN 0501:2017 DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presión Máxima de Trabajo: 860 kpa (125 Psi ± 2 Psi).</li> <li>- Temperatura de Trabajo: -10 °C a 65 °C (14 °F a 149 °F).</li> <li>- Ciclado Máximo: 1.500 ciclos</li> <li>- Torque Máximo de Operación: 22,6 N.m (16,66 Lb.Ft).</li> <li>- Resistencia Máxima a la presión hidrostática: 2930 Kpa (425 psi).</li> <li>- Torque Máximo de Conexiones Metálicas: 90,4 N.m (66,67 Lb.Ft).</li> <li>- Resistencia Máxima al doblamiento: 2670 N (272,26 kgf ).</li> <li>- Resistencia Máxima a la tracción: 17800 N (1815 kgf).</li> <li>- Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso.</li> </ul>
<b>Condiciones de uso:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso en redes domiciliarias de acueducto.</li> <li>- 100 % latón, resistente a la corrosión.</li> <li>- Recubrimientos no tóxicos</li> </ul>

## TABLA DE REFERENCIAS

Referencia	Medida	U. Empaque
10-0315-12	M 1/2" X F 1/2"	100
10-0346-12	M 3/4" X F 3/4 "	50
10-0347-12	M 1" X F 1"	10



## GARANTÍAS

*Este producto está cubierto por una garantía de 5 años. Para mayor información sobre garantías, guías de instalación, recomendaciones de uso y mantenimiento ingrese a [www.gricol.com](http://www.gricol.com)*

## OBSERVACIONES

**GRICOL S.A.** se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.