



 <b>GRICOL</b>	<b>FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO TERMINADO</b> <b>MEZCLADOR INDUSTRIAL CON SPRAY CUELLO</b> <b>ALTO FLEXIBLE PARED</b> <b>UI FT 030</b>	Página 1 de 1
		Actualización No 1


 <b>GRICOL</b>	<b>MEZCLADOR INDUSTRIAL CON SPRAY CUELLO</b> <b>ALTO FLEXIBLE PARED</b>
	<b>REF: II-CI02-11</b>



Vista lateral derecha



Vista superior



Vista frontal

### CARACTERÍSTICAS

<b>Descripción del producto:</b>	Ducha manual con mezclador para instalar a muro.						
<b>Conexiones:</b>	Rosca M 1/2".						
<b>Materiales y/o acabados:</b>	Mezclador en latón cromado. Cuerpo de ducha y resorte en acero inoxidable cromado.						
<b>Uso:</b>	Institucional. Ideal para ambientes públicos, educativos, comerciales y de alta frecuencia de uso.						
<b>Medidas principales del empaque:</b>	<table border="0"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">Alto:</td> <td>15 cm</td> </tr> <tr> <td>Largo:</td> <td>150 cm</td> </tr> <tr> <td>Ancho:</td> <td>25 cm</td> </tr> </table>	Alto:	15 cm	Largo:	150 cm	Ancho:	25 cm
Alto:	15 cm						
Largo:	150 cm						
Ancho:	25 cm						
<b>Peso del producto:</b>	<table border="0"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">Neto:</td> <td>6,4 kg</td> </tr> <tr> <td>Bruto:</td> <td>6,8 kg</td> </tr> </table>	Neto:	6,4 kg	Bruto:	6,8 kg		
Neto:	6,4 kg						
Bruto:	6,8 kg						
<b>Restricciones:</b>	No utilice productos químicos, abrasivos ó corrosivos para el aseo y/o mantenimiento, ya que pueden afectar la estética y/o apariencia del producto.						
<b>Otros:</b>							
<b>Ventajas:</b>	Diseño elegante, sofisticado, y de fácil acceso para limpieza.						
<b>Consumo de agua:</b>	Entre 9 y 17 L/min						
<b>Presión:</b>	<table border="0"> <tr> <td style="padding-right: 20px;"><b>Rango</b></td> <td style="padding-right: 20px;"><b>Mín.</b></td> <td style="padding-right: 20px;">20 psi</td> <td style="padding-right: 20px;"><b>Máx.</b></td> <td>125 psi</td> </tr> </table>	<b>Rango</b>	<b>Mín.</b>	20 psi	<b>Máx.</b>	125 psi	
<b>Rango</b>	<b>Mín.</b>	20 psi	<b>Máx.</b>	125 psi			

### GARANTÍA

*Este producto está cubierto por garantía de 20 años por defectos de fabricación y/o mala calidad de los materiales. Para mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en: [gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias](http://gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias)*

### OBSERVACIONES

**GRICOL S.A.** se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.  
 Sí desea consultar nuestro portafolio de productos ingrese a [www.gricol.com](http://www.gricol.com)  
 Líneas de atención: 3603899 - 3600466

Elaboró: Miguel Ángel Merchán M. Cargo: Asistente UEN Institucional Firma:	Revisó: Jorge Rodríguez T. Cargo: Coordinador de Laboratorio y M. Firma:	Aprobó: Martha Cecilia Romero R. Cargo: Gerente UEN Institucional Firma:	Fecha: dd mm aa 18 12 17
Afecta la integridad del sistema?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Afecta la integridad del sistema?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
<b>Actualización N°</b>	<b>Descripción de cambios</b>		
0	Se adicionaron medidas, peso del producto y restricciones, se modificaron los materiales		