

LLAVE ORINAL PUSH TUBULAR LUGO

REFERENCIA: IO-PU02-11

MATERIALES

Latón, Acero inoxidable, Acetal (POM),
ABS, Caucho

CONEXIONES

Rosca macho 1/2" NPT

NOTA

El producto no debe ser golpeado, lanzado contra el piso, ni expuesto a cargas adicionales durante el cargue, descargue, transporte, almacenamiento e instalación, lo cual puede ocasionar deformaciones y maltrato.

El producto no debe estar conectado a la red de suministro, en el momento en que esta va a ser sometida a la prueba de resistencia hidráulica.

CONDICIONES DE USO

Referente normativo: NTC 5659 DISPOSITIVOS DE DESCARGA PRESURIZADA PARA APARATOS DE FONTANERÍA (ASSE 1037:1990)

- Consumo: $0,6 \pm 0,3$ l/ciclo
- Cierre automático: 5 ± 1 s.
- Uso institucional - No tóxico
- Presión estática mínima de trabajo: 140 kPa (20 psi).
- Presión estática máxima de trabajo: 552 kPa (80 psi).
- Torque máximo de conexiones metálicas de suministro: 61N.m (45Lb.Ft).
- Resistente a la corrosión: ensayo según NTC 1156 (Sal Neutra) 24 horas en cámara salina.
- Presión máxima de estallido: 3450 kPa (500 psi).
- Vida útil: 150.000 ciclos.
- Resistente al jabón y limpiadores de tocador.

GARANTÍA ESPECÍFICA

Este producto está cubierto por una garantía de 5 años. Encuentre la carta de garantía en www.gricol.com

GRICOL S.A se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.

Fecha: 22/03/2024 - Versión No 1

