

## LLAVE TEMPORIZADA PARA MINGITORIO

REFERENCIA: IO-PU04-211M

### MATERIALES

Latón. Acero inoxidable, ABS, Caucho.

### CONEXIONES

Rosca hembra ½" NPT.

### NOTA

"El producto no debe ser golpeado, lanzado contra el piso, ni expuesto a cargas adicionales durante el cargue, descargue, transporte, almacenamiento e instalación, lo cual puede ocasionar deformaciones y maltrato.

El producto no debe estar conectado a la red de suministro, en el momento en que esta va a ser sometida a la prueba de resistencia hidráulica."

### CONDICIONES DE USO

**Referente normativo: NOM-005-CONAGUA-1996 FLUXÓMETROS, ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA**

- Uso institucional - No tóxico.
- Presión estática mínima de trabajo: 98 kPa (14,2 psi).
- Presión estática máxima de trabajo: 294 kPa (42,6 psi).
- Gasto mínimo: 2 lpd.
- Gasto máximo: 3 lpd.
- Torque máximo de conexiones metálicas de suministro 61 N.m (45 lb.ft).
- Presión máxima de estallido: 588 kPa (85,3 psi).
- Vida útil: 100.000 ciclos.
- Resistente a la corrosión.
- Resistente al jabón y limpiadores de tocador.

### GARANTÍA ESPECÍFICA

Este producto está cubierto por una garantía de 5 años. Encuentre la carta de garantía en [www.gricol.com](http://www.gricol.com)

GRICOL SA se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.

**Fecha: 26/08/2022 - Versión No 0**

