

# VÁLVULA SANITARIO PUSH GRICOL

REFERENCIA: IS-PU05-11

## MATERIALES

Latón, ABS, Acero Inoxidable, Caucho

## CONEXIONES

Entrada: rosca 1" NPT.

Salida: acople tubería Ø1" (33,4 mm).

## NOTA

El producto no debe ser golpeado, lanzado contra el piso, ni expuesto a cargas adicionales durante el cargue, descargue, transporte, almacenamiento e instalación, lo cual puede ocasionar deformaciones y maltrato.

El producto no debe estar conectado a la red de suministro, en el momento en que esta va a ser sometida a la prueba de resistencia hidráulica.

## CONDICIONES DE USO

**Referente normativo: NTC 5659 DISPOSITIVOS DE DESCARGA PRESURIZADA PARA APARATOS DE FONTANERÍA (ASSE 1037:1990)**

- La válvula tiene una graduación de consumo desde 4Lpf hasta 7Lpf dependiendo de la porcelana con la que vaya a ser instalada.
- El tiempo de ciclo varía de 2,5 a 8 segundos.
- (Los consumos y tiempos indicados corresponden a promedios calculados a una presión de 80 psi. Los caudales pueden variar, según las condiciones de instalación, calidad de agua o variación de presiones de la red hidráulica).
- Uso institucional - No tóxico
- Presión estática mínima de trabajo: 140 kPa (20 psi).
- Presión estática máxima de trabajo: 552 kPa (80 psi).
- Torque máximo de conexiones metálicas de suministro: 61N.m (45Lb.Ft).
- Presión máxima de estallido: 3450 kPa (500 psi).
- Vida útil: 150.000 ciclos.
- Resistente al jabón y limpiadores de tocador.

## GARANTÍA ESPECÍFICA

Este producto está cubierto por una garantía de 5 años. Encuentre la carta de garantía en [www.gricol.com](http://www.gricol.com)

GRICOL SA se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.

02/08/2021 - Versión No 3

