


■ PARA TENER EN CUENTA

1




Lea y siga los pasos de la guía de instalación incluida en cada producto.

2




Revise todo el material al momento de recibirlo. Verifique que la grifería tenga todos sus componentes. Si encuentra alguna inconformidad, anótela en la factura o guía de transporte y devuelva el producto al almacén o al transportador para su sustitución.

3




No instale el producto si falta alguna de las partes. Recuerde que toda referencia instalada se considera aceptada por usted.

4




Todas las griferías requieren una manipulación cuidadosa, durante su almacenaje e instalación para evitar rayones, despigados, rotura de sus partes o abolladuras en su superficie.

5



Para instalar las griferías necesitará los siguientes elementos: copa para torre ducha y portaescudo, llave inglesa, llave pico de loro, destornilladores pala y cruz, llave ajustable o francesa.

6



Cuando instale una grifería sobre el lavamanos o mesón, tenga presente que la presión excesiva podría romper o malograr las paredes de estos elementos. Ajuste las diferentes tuercas hasta que queden firmes, pero sin apretar demasiado.

■ CUIDADO Y MANTENIMIENTO ■

A

Limpie las griferías con un paño suave y jabón de tocador. No utilice productos ácidos, con alcohol o con partículas abrasivas, que puedan rayar o malograr el acabado permanentemente.

B

Al limpiar los revestimientos de pared o el lavamanos, le recomendamos que recubra las griferías con un paño suave, con el fin de proteger el acabado cromado de la salpicadura de agentes químicos, ácidos o abrasivos. En caso de utilizar ácidos o químicos para la limpieza de las áreas, no cierre las ventanas ni las puertas y deje ventilar los espacios durante y después de la limpieza por lo menos 48 horas.

C

Desenrosque periódicamente el aireador ubicado en la punta de los brazos de la grifería y limpie el reductor de caudal ubicado entre la bola de la regadera y el brazo, con el fin de eliminar posibles acumulaciones de cal y/o residuos de construcción que pudieron haber quedado en la red.

D

No frote la superficie de la grifería con esponjillas de aluminio o alambre, ya que estas pueden rayar el acabado cromado. Use detergentes líquidos suaves y paños de algodón para la limpieza diaria. No utilice acetonas, varsol, ácido muriático, ni ningún solvente orgánico, estas pueden causar graves deterioros en el acabado de su grifería.

CON GRICOL TE VA MEJOR