

## Características

Ítem	Nombre	Material
1	Brazo	Plástico ABS Cromado
2	Salida aireador	Plástico ABS Cromado
3	Aireador	Plástico Gris
4	Tuerca brazo	Plástico ABS Cromado
5	Escudos manijas	Plástico ABS Cromado
6	Manija	Plástico ABS Cromado
7	Torre	Plástico Nylon
8	Cuerpo llave	Plástico ABS Cromado

### Conexiones:

Roscas macho 1/2" NPT - 1/2" NPSM


### CUMPLE CON LA NORMA NTC 1644 PARA ACCESORIOS DE SUMINISTRO EN FONTANERÍA:

- Ciclado Máximo: 500.000 ciclos
- Torque Máximo de Operación: 1,7 N.m (1,25 Lb.Ft).
- Cromado: Ensayo de corrosión NTC 1156 (Sal Neutra) 24 horas en cámara salina.
- Presión Máxima de Trabajo: 860 kpa ± 14 kpa (125 Psi ± 2 Psi).
- Presión Máxima de Estallido: 3450 Kpa (500 Psi).
- Temperatura de Trabajo: 5°C A 71°C (40°F A 160°F).
- Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso.
- Resistente a la corrosión del agua potable.
- Resistente al jabón y limpiadores de tocador.


### Resistencia:

### Condiciones de uso:

Doméstico Lavaplatos - No Tóxico.  
Cierre Cerámico Cuarto de Giro.



Consumo con Aireador Inteligente



## SELLOS RESPALDO GRICOL



20 años de garantía  
20 year warranty



Hasta 70% menos consumo  
Up to 70% less consumption

## GARANTIAS

Para mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en:  
[gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias](http://gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias)

## OBSERVACIONES

GRICOL S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.