



Características

Ítem	Nombre	Material
1	Carcasa superior	Plástico ABS Cromado
2	Salida	Plástico ABS Cromado
3	Aireador	Plástico Gris
4	Carcasa inferior	Plástico ABS Gris
5	Torre	Plástico Nylon
6	Escudo manija	Plástico ABS Cromado
7	Manija	Plástico ABS Cromado
8	Mezclador	Plástico Acetal Original


Consumo con Aireador Inteligente

Conexiones:

Conexiones roscadas macho 1/2" NPSM

Resistencia:
CUMPLE CON LA NORMA NTC 1644 PARA ACCESORIOS DE SUMINISTRO EN FONTANERÍA:

- Ciclado Máximo: 500.000 ciclos
- Torque Máximo de Operación: 1,7 N.m (1,25 Lb.Ft).
- Cromado: Ensayo de corrosión NTC 1156 (Sal Neutra) 24 horas en cámara salina.
- Presión Máxima de Trabajo: 860 kpa ± 14 kpa (125 Psi ± 2 Psi).
- Presión Máxima de Estallido: 3450 Kpa (500 Psi).
- Temperatura de Trabajo: 5°C A 71°C (40°F A 160°F).
- Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso.
- Resistente a la corrosión del agua potable.
- Resistente al jabón y limpiadores de tocador.

Condiciones de uso:

 Doméstico Lavamanos - No Tóxico.
 Cierre Cerámico Cuarto de Giro.

SELLOS RESPALDO GRICOL

 20 años de garantía
 20 year warranty

 Hasta 70% menos consumo
 Up to 70% less consumption

GARANTÍAS

Para mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en: gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias

OBSERVACIONES

GRICOL S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.