



**Características**

Item	Nombre	Material
1	Mezclador Ducha SST	Metal - Latón
2	Manija Firenze Cruz	Metal - Zamak Cromado
3	Escudo	Plástico - ABS Cromado
4	Tuerca Ajuste	Plástico - ABS Cromado
5	Prisionero	Metal - Latón Cromado
6	Torre Ducha	Metal - Latón Cierre Cerámico
7	Regadera IZMIR 150 mm	Plástico - ABS Cromado <b>DT FT 060</b>

**Conexiones:** Rosca Hembra 1/2" NPT

**Resistencia:**
**CUMPLE CON LA NORMA NTC 1644 PARA ACCESORIOS DE SUMINISTRO EN FONTANERIA:**

- Ciclado Máximo: 250.000 ciclos
- Torque Máximo de Operación: 1,7 N.m (1,25 Lbft.Ft).
- Torque Máximo de Conexiones Metálicas de Suministros: 61 N.M (45 Lbft.Ft).
- Cromado: Ensayo de corrosión NTC 1156 (Sal Neutra) 24 horas en cámara salina.
- Presión Máxima de Trabajo: 860 kpa ± 14 kpa (125 Psi ± 2 Psi).
- Presión Máxima de Estallido: 3450 Kpa (500 Psi).
- Temperatura de Trabajo: 5°C A 71°C (40°F A 160°F).
- Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso.
- Resistente a la corrosión del agua potable.
- Resistente al jabón y limpiadores de tocador.

**Condiciones de uso:** Uso Domestico - No toxico  
Cierre Ceramico

**Consumo Mezclador sin Regadera**

**SELLOS RESPALDO GRICOL**

 20 años de garantía  
20 year warranty

 Hasta 70% menos consumo  
Up to 70% less consumption

**GARANTIAS**

 Para mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en: [gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias](http://gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias)
**OBSERVACIONES**


GRICOL S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.

**Características**

Ítem	Nombre	Material
1	Escudo Regadera	Plástico - ABS Cromado
2	Oring Escudo Regadera	Caucho - Nitrilo
3	Brazo Regadera	Plástico - ABS Cromado
4	Bola Poma	Plástico - ABS Cromado
5	Tuerca Regadera	Plástico - ABS Cromado
6	Regadera IZMIR 150 mm	Plástico - ABS Cromado



<b>Conexiones:</b>	Rosca Macho 1/2" NPT
<b>Resistencia:</b>	<p><b>CUMPLE CON LA NORMA NTC 1644 PARA ACCESORIOS DE SUMINISTRO EN FONTANERIA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Torque Máximo de Operación: 1,7 N.m (1,25 Lb.Ft).</li> <li>- Cromado: Ensayo de corrosión NTC 1156 (Sal Neutra) 24 horas en cámara salina.</li> <li>- Presión Máxima de Trabajo: 860 kpa ± 14 kpa (125 Psi ± 2 Psi).</li> <li>- Temperatura de Trabajo: 5°C A 71°C (40°F A 160°F).</li> <li>- Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso.</li> <li>- Resistente a la corrosión del agua potable.</li> <li>- Resistente al jabón y limpiadores de tocador.</li> </ul>
<b>Condiciones de uso:</b>	Doméstico - No Tóxico.


**SELLOS RESPALDO GRICOL**

 20 años de garantía  
20 year warranty

 Hasta 70% menos consumo  
Up to 70% less consumption

**GARANTIAS**

 Para mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en: [gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias](http://gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias)
**OBSERVACIONES**

GRICOL S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.