

CONECTOR SANITARIO H 1/2" X H 7/8"

REFERENCIA: 01-1921-00 / 01-1927-15

MATERIALES

Polietileno, Polipropileno, Caucho

CONEXIONES

Acometida: Rosca hembra 1/2" NPT.
Válvula: Rosca hembra 15/16" x 14 hilos UNS

NOTA

El producto no debe ser golpeado, lanzado contra el piso, ni expuesto a cargas adicionales durante el cargue, descargue, transporte, almacenamiento e instalación, lo cual puede ocasionar deformaciones y maltrato.

El producto no debe estar conectado a la red de suministro, en el momento en que esta va a ser sometida a la prueba de resistencia hidráulica.

CONDICIONES DE USO

Referente normativo: NTC 5441 CONETORES FLEXIBLES PARA AGUA (ASME A112.18.6 / CSA B125.6)

- Uso doméstico - No toxico.
- Ø Nominal 5,5 mm.
- Presión estática mínima de trabajo: 140 kPa (20 psi).
- Presión estática máxima de trabajo: 860 kPa (125 psi).
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C (41°F A 160°F).
- Resistente a la corrosión: ensayo según NTC 1156 (Sal Neutra) 24 horas en cámara salina.
- Presión máxima de estallido: 1724 kPa (250 psi).
- Vida útil: 100.000 ciclos.
- Resistente al jabón y limpiadores de tocador.

GARANTÍA ESPECÍFICA

Este producto está cubierto por una garantía de 20 años. Encuentre la carta de garantía en www.gricol.com

GRICOL SA se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.

Fecha: 8/05/2020 - Versión No 2

