

## CANASTILLA 2" CON FILTRO INOXIDABLE

REFERENCIA: 01-1954-11

### MATERIALES

ABS, Polipropileno, Acero inoxidable, Caucho

### CONEXIONES

Tubo para acople en tubería de 1½"

### NOTA

El producto no debe ser golpeado, lanzado contra el piso, ni expuesto a cargas adicionales durante el cargue, descargue, transporte, almacenamiento e instalación, lo cual puede ocasionar deformaciones y maltrato.

El producto va rotulado con: uso, referente normativo, diámetros, presiones, fecha de fabricación e identificación de lote.

### CONDICIONES DE USO

**Referente normativo: NTC 5302 ACCESORIOS DE DESAGÜE EN FONTANERIA (ASME A112.18.2 / CSA B125.2)**

- Uso doméstico - No tóxico.
- Diámetro externo de salida: Lavaplatos mínimo nominal 1½"
- Temperatura de trabajo: 19°C A 62°C (66°F A 144°F).
- Caudal mínimo 27 L/min (7gpm).
- Resistente a la corrosión: ensayo según NTC 1156 (Sal Neutra) 24 horas en cámara salina.
- Goteo de sellos: Máximo 63 ml/min.
- Torque máximo de conexiones roscadas 20 N.m (14,8 lb.ft).
- Vida útil: 10.000 ciclos.
- Resistente al jabón y limpiadores de tocador.

### GARANTÍA ESPECÍFICA

Este producto está cubierto por una garantía de 20 años. Encuentre la carta de garantía en [www.gricol.com](http://www.gricol.com)

GRICOL SA se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.

**Fecha: 25/05/2020 - Versión No 1**

