

Características

Ítem	Nombre	Material
1	Tornillo	Metal - Latón Cromado
2	Manija Llave Lavadora Cromo	Plástico - ABS Cromado
2A	Manija Llave Lavadora Azul	Plástico - ABS Azul
2R	Manija Llave Lavadora Roja	Plástico - ABS Rojo
3	Tuerca Llave regulación	Plástico - ABS Cromado
4	Arbol	Plástico - ABS Blanco
5	Cuerpo Llave Lavadora	Plástico - ABS con Inserto Metálico Cromado

Conexiones:	Rosca Hembra Ø 1/2" NPT x 14 Hilos Rosca Macho NH Ø 3/4" x 11 1/2 Hilos
Resistencia:	<p>CUMPLE CON LA NORMA NTC 1644 PARA ACCESORIOS DE SUMINISTRO EN FONTANERIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ciclado Máximo Válvula de Corte: 2.000 ciclos - Torque Máximo de Operación: 1,7 N.m (1,25 Lbft.Ft). - Cromado: Ensayo de corrosión NTC 1156 (Sal Neutra) 24 horas en cámara salina. - Presión Máxima de Trabajo: 860 kpa ± 14 kpa (125 Psi ± 2 Psi) (8,79 kgf/cm² ± 0,14 kgf/cm²) - Presión Máxima de Estallido: 3450 Kpa (500 Psi) (35,15 kgf/cm²) - Temperatura de Trabajo: 5°C A 71°C (40°F A 160°F). - Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso. - Resistente a la corrosión del agua potable. - Resistente al jabón y limpiadores de tocador.
Condiciones de uso:	<ul style="list-style-type: none"> - Doméstico válvula de corte a Lavandería - No Tóxico. - Cierre Convencional - Para instalar entre la acometida y la lavadora - Verificar que la tolerancia entre el diámetro de la tuerca del conector y el diámetro de la rosca de la llave sea mínimo, con el fin de garantizar la resistencia a las presiones súbitas del agua.



GARANTIAS

Este producto está cubierto por una garantía de 5 años. Para mayor información sobre garantías, guías de instalación, recomendaciones de uso y mantenimiento ingrese a www.gricol.com

OBSERVACIONES

GRICOL S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.