

# VÁLVULA DE CORTE ANTIFRAUDE H-H 3/8"

REFERENCIA: 10-0111-06

## MATERIALES

Latón, Teflón, Aluminio, Caucho

## CONEXIONES

Rosca hembra 3/8" NPT.

## NOTA

El producto no debe ser golpeado, lanzado contra el piso, ni expuesto a cargas adicionales durante el cargue, descargue, transporte, almacenamiento e instalación, lo cual puede ocasionar deformaciones y maltrato.

El producto va rotulado con: uso, referente normativo, diámetros, presiones, fecha de fabricación e identificación de lote.

## CONDICIONES DE USO

**Referente normativo: NTC 3538 APARATOS MECÁNICOS. VÁLVULAS METÁLICAS PARA GAS ACCIONADAS MANUALMENTE**

- Instalaciones de gas - No toxico.
- Presión Máxima de Trabajo: 860 kPa (125 psi).
- Temperatura de Trabajo: -10 °C A 65 °C (14 °F A 149 °F).
- Torque Máximo de Conexión: 25 N.m (18,4 lb.ft).
- Torque máximo de Operación: 4 N.m (2,95 lb.ft).
- Resistencia Máxima al Doblamiento: 1571 N (160,2 kgf).
- Resistencia Máxima a la Tracción: 12000 N (1224 kgf).
- Presión Máxima de Estallido: 2930 kPa (425 psi).
- Vida útil: 1.500 ciclos.
- Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso.

## GARANTÍA ESPECÍFICA

Este producto está cubierto por una garantía de 20 años. Encuentre la carta de garantía en [www.gricol.com](http://www.gricol.com)

GRICOL SA se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.

**Fecha: 8/05/2020 - Versión No 3**

