

ELEVADOR MECÁNICO MACHO CTS ½"

RDE 7

REFERENCIA: 10-0146-12

MATERIALES

Latón

CONEXIONES

Rosca macho ½" NPT. Manguera:
Conector anillado para CTS ½" RDE 7

NOTA

El producto no debe ser golpeado, lanzado contra el piso, ni expuesto a cargas adicionales durante el cargue, descargue, transporte, almacenamiento e instalación, lo cual puede ocasionar deformaciones y maltrato.

Las válvulas fabricadas por la compañía están diseñadas para una operación domiciliar y residencial, con un movimiento de ¼ de giro para cambiar de cerrada a abierta y viceversa, por lo cual no se requiere la designación "T" del requisito 2.5.1.3 de la NTC 3538.

CONDICIONES DE USO

Referente normativo: NTC 4534 DISPOSITIVOS DE TRANSICIÓN POLIETILENO - METAL PARA USO EN INSTALACIONES DE SUMINISTRO DE GAS

- Instalaciones de gas - No tóxico.
- Presión Máxima de Trabajo: 1000 kPa (145 psi).
- Temperatura de Trabajo: -10 °C A 65 °C (14 °F A 149 °F).
- Torque Máximo de Conexión: 25 N.m (18,4 lb.ft).
- Resistencia Máxima a la Tracción: 1860 N (190 kgf).
- Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso.

GARANTÍA ESPECÍFICA

Este producto está cubierto por una garantía de 20 años. Encuentre la carta de garantía en www.gricol.com

GRICOL SA se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.

Fecha: 8/05/2020 - Versión No 3

