

VÁLVULA GLP

REFERENCIA: 10-0200-12

MATERIALES

Latón, Cobre, Acero Inoxidable, Acetal (POM), Caucho

CONEXIONES

Rosca 3/4" NGT - 14 hilos Externa (entrada).
Rosca 1/2" NGO - 14 hilos Interna (salida).

NOTA

El producto no debe ser golpeado, lanzado contra el piso, ni expuesto a cargas adicionales durante el cargue, descargue, transporte, almacenamiento e instalación, lo cual puede ocasionar deformaciones y maltrato.

CONDICIONES DE USO

Referente normativo: NTC 1091 VÁLVULAS PARA RECIPIENTES PORTÁTILES PARA GASES LICUADOS DEL PETRÓLEO HASTA 109 L DE CAPACIDAD DE AGUA

- Instalaciones de gas - No tóxico.
- Calibración de la válvula de seguridad: Apertura máxima 2584 kPa (375 psi) - Cierre mínimo 2100 kPa (304,5 psi).
- Resistencia al torque en el volante en sentido de apertura y cierre a 12 N.m (106,2 lb.in).
- Resistencia al impacto.
- Resistencia a la acción de GLP.
- Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso.
- Dispositivo mecánico de accionamiento manual empleado para graduar o interrumpir el flujo de gas contenido en estos recipientes. Integra en su cuerpo una válvula de carga y una válvula de seguridad.

GARANTÍA ESPECÍFICA

Este producto está cubierto por una garantía de 20 años. Encuentre la carta de garantía en www.gricol.com

GRICOL S.A se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.

30/05/2020 - Versión No 1

