

REF: 10-0120-12
Características

Ítem	Nombre	Material
1	Acople anillado macho 1"	Metal - Latón
2	Anillo	Metal - Latón
3	Cuerpo elevador 32 mm	Metal - Latón

Conexiones:



Conexión por extremo anillado a manguera 32 mm gas natural y Rosca macho 1" NPT

Resistencia:
CUMPLE CON LA NORMA NTC-4534 "DISPOSITIVOS DE TRANSICIÓN POLIETILENO - METAL PARA USO EN INSTALACIONES DE SUMINISTRO DE GAS":

- Presión Máxima de Trabajo: 1000 kpa (145 Psi \pm 2 Psi).
- Temperatura de Trabajo: -10 °C a 65 °C (14 °F a 149 °F).
- Torque Máximo de Conexiones Metálicas: 135,6 N.m (100 Lb.Ft).
- Resistencia Máxima a la tracción: 4707 N (480 kgf).
- Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso.

Condiciones de uso:

Instalaciones de gas natural, Doméstico, No tóxico.


GARANTIAS

Este producto está cubierto por una garantía de 20 años. Para mayor información sobre garantías, guías de instalación, recomendaciones de uso y mantenimiento ingrese a www.gricol.com

OBSERVACIONES

GRICOL S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.