



CARACTERÍSTICAS

Descripción del producto:	Grifo electrónico de activación por medio de sensor infrarrojo para ser utilizado con agua fría o premezclada. Operado por transformador 120V AC a 9V DC.						
Conexiones:	Entrada M 1/2".						
Materiales y/o acabados:	Cuerpo en latón cromado.						
Uso:	Institucional. Ideal para ambientes públicos, educativos, comerciales y de alta frecuencia de uso.						
Medidas principales del empaque:	<table border="0"> <tr> <td>Alto:</td> <td>13,5 cm</td> </tr> <tr> <td>Largo:</td> <td>23,5 cm</td> </tr> <tr> <td>Ancho:</td> <td>33 cm</td> </tr> </table>	Alto:	13,5 cm	Largo:	23,5 cm	Ancho:	33 cm
Alto:	13,5 cm						
Largo:	23,5 cm						
Ancho:	33 cm						
Peso del producto:	<table border="0"> <tr> <td>Neto:</td> <td>1,3 kg</td> </tr> <tr> <td>Bruto:</td> <td>1,6 kg</td> </tr> </table>	Neto:	1,3 kg	Bruto:	1,6 kg		
Neto:	1,3 kg						
Bruto:	1,6 kg						
Restricciones:	No utilice productos químicos, abrasivos ó corrosivos para el aseo y/o mantenimiento, ya que pueden afectar la estética y/o apariencia del producto. Los cambios de voltaje, bruscos y/o prolongados, afectan la vida útil del transformador y del sensor.						
Otros:							
Ventajas:	Diseño elegante, sofisticado, ahorrador, funcionamiento automático, fácil acceso para limpieza.						
Sensor:	Rango recomendado 220 mm						
Operación:	Grifo electrónico libre de contacto. Se activa automáticamente cuando el usuario coloca las manos dentro del rango del sensor.						
Cierre:	Limitado por la permanencia del usuario frente al sensor.						
Temperatura:	Máx. 70° C.						
Consumo de agua:	Entre 3,3 a 8,3 L/min						
Presión:	Rango Mín. 20 psi Máx. 80 psi						
Accesorios:	Incluye conector metálico H 1/2" (590 mm).						
Recomendaciones:	Purgar muy bien la tubería antes de su instalación. No retirar el filtro en el momento de la instalación. Por ser un producto electrónico se sugiere conectarlo a un voltaje y corriente regulados. Hacer mantenimiento mínimo cada seis meses.						

GARANTÍA

Este producto está cubierto por garantía de 2 años por defectos de fabricación y/o mala calidad de los materiales. Para mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en: gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias.

OBSERVACIONES

GRICOL S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.
 Si desea consultar nuestro portafolio de productos ingrese a www.gricol.com
 Líneas de atención: 3603899 - 3600466