

## LLAVE ORINAL PUSH

REFERENCIA: IO-PU01-211

### MATERIALES

Latón, Acetal (POM), Polipropileno,  
Caucho

### CONEXIONES

Rosca macho ½" NPT

### NOTA

El producto no debe ser golpeado, lanzado contra el piso, ni expuesto a cargas adicionales durante el cargue, descargue, transporte, almacenamiento e instalación, lo cual puede ocasionar deformaciones y maltrato.

El producto no debe estar conectado a la red de suministro, en el momento en que esta va a ser sometida a la prueba de resistencia hidráulica.

El producto va rotulado con: uso, referente normativo, diámetros, presiones, fecha de fabricación e identificación de lote.

### CONDICIONES DE USO

**Referente normativo: NTC 5659 DISPOSITIVOS DE DESCARGA PRESURIZADA PARA APARATOS DE FONTANERÍA (ASSE 1037:1990)**

- Consumo: 0,6 ± 0,3 l/ciclo
- Cierre automático: 5 ± 1s.
- Uso institucional - No tóxico
- Presión estática mínima de trabajo: 140 kPa (20 psi).
- Presión estática máxima de trabajo: 552 kPa (80 psi).
- Torque máximo de conexiones metálicas de suministro: 61N.m (45Lb.Ft).
- Resistente a la corrosión: ensayo según NTC 5008.
- Presión máxima de estallido: 3450 kPa (500 psi).
- Vida útil: 150.000 ciclos.
- Resistente al jabón y limpiadores de tocador.

### GARANTÍA ESPECÍFICA

Este producto está cubierto por una garantía de 5 años. Encuentre la carta de garantía en [www.gricol.com](http://www.gricol.com)

GRICOL SA se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.

02/08/2021 - Versión No 3

