

CONEXIÓN POSTERIOR PARA INODORO

REFERENCIA: IS-CO01-211M

MATERIALES

PVC, ABS, Caucho.

CONEXIONES

A la válvula: tubo de PVC 1"
A la taza: tubo \varnothing 38 mm

NOTA

El producto no debe ser golpeado, lanzado contra el piso, ni expuesto a cargas adicionales durante el cargue, descargue, transporte, almacenamiento e instalación, lo cual puede ocasionar deformaciones y maltrato.

El producto no debe estar conectado a la red de suministro, en el momento en que esta va a ser sometida a la prueba de resistencia hidráulica.

CONDICIONES DE USO

Referente normativo: NOM-005-CONAGUA-1996 FLUXÓMETROS, ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA

- Uso institucional - No tóxico.
- Presión estática mínima de trabajo: 98 kPa (14,2 psi).
- Presión estática máxima de trabajo: 294 kPa (42,6 psi).
- Resistente a la corrosión.
- Resistente al jabón y limpiadores de tocador.

GARANTÍA ESPECÍFICA

Este producto está cubierto por una garantía de 5 años. Encuentre la carta de garantía en www.gricol.com

GRICOL SA se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.

Fecha: 26/08/2022 - Versión No 0

