

## TUBO REGADERA TECHO

REFERENCIA: RB-0245-11SM

### MATERIALES

Acero inoxidable, ABS, Latón, Caucho.

### CONEXIONES

Unión: Rosca Hembra ½" NPT.  
Extensión: Roscas Macho ½" NPT.

### NOTA

El producto no debe ser golpeado, lanzado contra el piso, ni expuesto a cargas adicionales durante el cargue, descargue, transporte, almacenamiento e instalación, lo cual puede ocasionar deformaciones y maltrato.

El producto no debe estar conectado a la red de suministro, en el momento en que esta va a ser sometida a la prueba de resistencia hidráulica.

### CONDICIONES DE USO

**Referente normativo: NOM-008-CONAGUA-1998 REGADERAS EMPLEADAS EN EL ASEO CORPORAL - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE ENSAYO**

- Uso doméstico - No tóxico.
- Presión estática mínima de trabajo: 20 kPa (2,9 psi).
- Presión estática máxima de trabajo: 588 kPa (85,3 psi).
- Temperatura de trabajo: 5°C A 71°C (41°F A 160°F).
- Torque máximo de instalación: 5 N.m (3,7 lb.ft).
- Resistente a la corrosión.
- Resistente al jabón y limpiadores de tocador.

### GARANTÍA ESPECÍFICA

Este producto está cubierto por una garantía de 20 años. Encuentre la carta de garantía en [www.gricol.com](http://www.gricol.com)

GRICOL SA se reserva el derecho de efectuar cambios en los productos y/o sus especificaciones sin previo aviso.

**Fecha: 11/08/22 - Versión No 0**

